


Accessori per Motoseghe e Potatori - Descrizione e legenda barre



		Barra	Tipo di barra	Puntale	Lunghezza barra	Passo	Larghezza canale			
							.043"	.050"	.058"	.063"
							1,1 mm	1,3 mm	1,5 mm	1,6 mm
 	D	Microlite® Grazie al loro spessore ridotto e al basso assorbimento di potenza richiesto alla motosega, sono ideali per ogni tipo di utilizzo privato. Garantiscono massima leggerezza, basse vibrazioni e riducono gli effetti del kickback.	Laminata	Rocchetto	10"-12"-16"-18" / 25-30-41-46 cm	.3/8"	●			
						.325"		●		
 	D	Laminata a Rocchetto Progettate per utilizzi privati e semi-professionali, sono ideali per motoseghe a cui chiedere leggerezza e affidabilità. Dotate di una speciale barriera che previene la fuoriuscita dell'olio, consentendo una perfetta lubrificazione, garantiscono elevate prestazioni e una superiore vita utile della barra e della catena.	Laminata	Rocchetto	12"-14"-16"-18"-20" / 30-35-41-46-51 cm	.3/8"		●		
						.325"			●	
   	D	Piene con Puntale a Rocchetto sostituibile. Puntale (Power Match®) Studiate per applicazioni professionali, sono dotate di un efficace sistema di lubrificazione (Lubrijet®), grazie ad un condotto inclinato sulla barra che viene mantenuto pulito dal passaggio delle maglie di trascinamento della catena. Il puntale sostituibile è disponibile per catene con passo .325" e con passo .3/8".	Solida	Puntale a Rocchetto sostituibile	15"-16"-18"-20"-22"-24"-25"-28" / 38-41-46-51-56-61-64-71 cm	.3/8"			●	
						.325"			●	
  	D	Piene con Puntale in Stellite Professionali, garantiscono eccellenti prestazioni e durata nel tempo anche in condizioni estreme e a fronte di sforzi prolungati. La punta in stellite offre estrema resistenza all'usura. Sono dotate di un efficace sistema di lubrificazione (Lubrijet®), grazie ad un condotto inclinato sulla barra che viene mantenuto pulito dal passaggio delle maglie di trascinamento della catena.	Solida	Stellite	10"-18"-20"-24"-25"-28"-30" / 25-46-51-61-64-71-76 cm	.1/4"		●		
						.3/8"			●	
 	D	Piene con Puntale in Stellite Professionali, garantiscono eccellenti prestazioni e durata nel tempo anche in condizioni estreme e a fronte di sforzi prolungati. La punta in stellite offre estrema resistenza all'usura.	Solida	Stellite	30"-36" / 76-91 cm	.404"				●
 	D	Power Sharp Pratico dispositivo, composto da mola affilatrice, barra e catena specifica, che consente di affilare la catena in soli 5 secondi senza utilizzo di attrezzi. È sufficiente collegare il dispositivo con la mola sulla barra e far girare la catena alla velocità massima, spingendo forte per qualche secondo la punta del dispositivo contro un punto d'appoggio. Al termine, la catena è affilata e l'operatore può riprendere immediatamente il suo lavoro.	Laminata	Rocchetto	16" / 41 cm	.3/8"		●		

Accessori per Motoseghe e Potatori - Descrizione catene



									
	Tipo di catena	Passo	Disegno dente	Spessore				Lunghezza barra	
				.043" 1,1 mm	.050" 1,3 mm	.058" 1,5 mm	.063" 1,6 mm		
	Micro Chisel	3/8		N143C-K				12" (30 cm)	
	Micro Chisel	1/4		E143MC-K				10" (25 cm)	
	Micro Chisel	1/4			E650MC-K			fino a 16" (40 cm)	
	Semi Chisel	3/8 LOW PRO		N143C-K				da 12" a 16" (da 30 a 40 cm)	
	Semi Chisel	3/8 LOW PRO			N150C-N				
	Semi Chisel	3/8 LOW PRO			N150C-K				
	Semi Chisel	.325			K250C-N			da 11" a 20" (da 28 a 50 cm)	
	Semi Chisel	.325			K250C-K				
	Semi Chisel	.325				K258C-N			
	Semi Chisel	.325				K258C-K			
	Semi Chisel	.325					K263C-N	da 13" a 18" (da 33 a 45 cm)	
	Semi Chisel	.325			K250NK-K				
	Chisel	.325			K250L-N	K258L-N	K263L-N		da 11" a 20" (da 28 a 50 cm)
	Semi Chisel	3/8			A350EP-N			fino a 36" (fino a 90 cm)	
	Semi Chisel	3/8				A358EP-N			
	Semi Chisel	3/8					A363EP-N		
	Pro-Chisel	3/8				A358EP-K		da 13" a 24" (da 33 a 60 cm)	
	Pro-Chisel	3/8				A358LM-N			
	Pro-Chisel	3/8					A363LM-N		
	Semi Chisel	404					B463EP-N		

COME IDENTIFICARE UNA CATENA	K		50		C		K		072		EOM	
									#  ft.			
	.325"		.050"		Semi-Chisel		Dente di riduzione		N° maglie lunghezza rotolo		Loop box, reels	
	Passo		Spessore		Tipo dente		Protezione anti Kick back					
	A	3/8"	50	.050" (1,3 mm)	C	Semi-Chisel	K				EOM	
	B	.404	58	.058" (1,5 mm)	EP	Type "E" professional (Semi-Chisel)	N				EEF	
	E	1/4"	63	.063" (1,6 mm)	LM	Magna Chisel (PRO-CHISEL)					REM	
	K	.325"	43	.043" (1,1 mm)	MC	Micro Chisel						
	N	3/8" Lo Pro			NK	Narrow Kerf						

Accessori per Motoseghe e Potatori - Descrizione catene



			 							
			Elettroseghe	Motoseghe						Descrizione
				< 35 cc	35 - 45 cc		45 - 60 cc		> 60 cc	
●	●		●	●	●				Consigliata per macchine di piccole e medie cilindrata. Taglio netto e performante. Utilizzata per macchine da potatura.	
●			●	●	●				Compatta leggera e resistente. L'accoppiamento barra catena offre un risparmio di peso di circa il 15% rispetto ad una catena tradizionale.	
●	●		●	●	●				Massimo livello di prestazione. Ideale per potatura intensiva.	
●			●	●	●				Sviluppata per l'utilizzo hobbistico. Garantisce basse vibrazioni e massima sicurezza grazie al dente di sicurezza.	
	●	●			●	●	●	●	Leggera e performante. Questa catena è stata sviluppata per il professionista che necessita di una catena con passo, 325".	
	●	●			●	●	●		Sviluppata per motoseghe leggere, garantisce massime prestazioni e poco assorbimento di potenza.	
	●	●			●	●	●		Sviluppata per gli utenti professionisti che utilizzano motoseghe con passo, 325".	
		●				●	●	●	●	Resistente, performante questa catena è dedicata all'utilizzo intensivo e professionale.
		●				●	●	●	●	La catena 3/8 Chisel da sempre è il punto di riferimento per i professionisti.
		●						●	●	Nata per gli impegni più gravosi. Inarrestabile e ultra resistente.

Passo	EMAK	OREGON	CARLTON	WINDSOR						
1/4	E650MC-K	25AP	E1MC-BL	50K	90°	30°	.025	85° - 90°	60°	5/32" - 4,0 mm
3/8 LP	N143C-K	90SG	N4C-BL	43RG						
3/8 LP	N150C-N	91VXL	N1C	50R	90°	35°	.025	85° - 90°	60°	5/32" - 4,0 mm
3/8 LP	N150C-K	91VG	N1C-BL	50RG						
.325	K250C-N/K	20BPX	K1C-K1C-BL	50J - 50JG						
.325	K258C-N/K	21BPX	K2C-K2C-BL	58J - 58JG	90°	30°	.025	80° - 90°	60°	3/16" - 4,8 mm
.325	K263C-N	22BPX	K3C	63J - 63JG						
.325	K250NK	95VPX	K1NK-BL	50JSG						
.325	K250L-N	20LPX	K1L	50JL						
.325	K258L-N	21LPX	K2L	58JL	80°	30°	.025	85° - 90°	60°	11/64" - 4,5 mm
.325	K263L-N	22LPX	K3L	63JL						
3/8	A350EP-N	72D - 72DP	A1EP	50A						
3/8	A358EP-N	73D - 73DP	A2EP	58A	90°	35°	.025	85° - 90°	60°	7/32" - 5,5 mm
3/8	A363EP-N	75D - 75DP	A3EP	63A						
3/8	A358EP-K	73V	A2EP-GL							
3/8	A358LM-N	73LGX	A2LM	58APL	80°	30°	.025	80° - 90°	60°	7/32" - 5,5 mm
3/8	A363LM-N	75LGX	A3LM	63APL						

Accessori per Motoseghe e Potatori - Barre e catene



		Barre		Catene			Rotoli Emak 100"		Rotoli Emak 25"		Efco nuovi riferimenti		Macchine																					
		Lunghezza	Codice	Passo x spessore	N. maglie - Tipo	Codice	Tipo	Codice	Tipo	Codice	Tipo	Codice	MT 2200 Li-Ion	MTI 30	MTT 2500	MTT 3600	MT 350 S - MT 3700 S	137 PS - MT 3700 PS	141 S - MT 4100 S - MT 411 - MT 4110	141 SP - MT 4100 SP - MT 411 - MT 4110	MT 440 - MT 4400 - MT 451 - MT 4510	147 - 152 - MT 5200	MTH 510 - MTH 5100 - MTH 560 - MTH 5600	156	162	MT 6500 - MT 6510	MT 7200	MT 2000 E	EP 90 - EP 100 - EP 120 - PTX 2710					
Barra con puntale a rochetto	PS		16" - cm 41	5018 0030R	.3/8" x .050" (1,3mm)	56-91 PS	3063006																											
		10" - cm 25	6309 0031R	.3/8" x .043" (1,1mm)	39-90 SG			N143C-K-100REM	3063037	N143C-K-025REM	3063023	N143C-K-039E	30629529A																					
		12" - cm 30	54050044	.3/8" x .043" (1,1mm)	45-90 PX			N143C-K-100REM	3063037	N143C-K-025REM	3063023	N143C-K-045E	30629541																					
		10" - cm 30	3061025R	.1/4" x .043" (1,1mm)	A4SMB	3062055R																												
		10" - cm 30	3061026R	.1/4" x .043" (1,1mm)	A4SMB	3062055R																												
		10" - cm 25	5029 0132R	.1/4" x .050" (1,3mm)	58-91 VG			E650MC-K-100REM	3063013	E650MC-K-025REM	3063029A	E650MC-K-058E	30629540A																					
		12" - cm 30	5003 0233R	.3/8" x .050" (1,3mm)	45-91 VG								N150C-K-045E	30629522A																				
													N150C-N-045E	30629518A																				
		14" - cm 35	0935 00357R	.3/8" x .050" (1,3mm)	50-91 VG								N150C-K-050E	30629524A																				
													N150C-N-050E	30629519A																				
		14" - cm 35		.3/8" x .050" (1,3mm)	52-91 VG			N150C-K-100REM	3063022A				N150C-K-052E	30629525A																				
								N150C-N-100REM	3063021A				N150C-N-052E	30629520A																				
		14" - cm 35	5003 0212R	.3/8" x .050" (1,3mm)	53-91 VG								N150C-K-053E	30629526A																				
													N150C-N-055E	30629534A																				
													N150C-K-056E	30629527A																				
													N150C-N-056E	30629535A																				
		16" - cm 41	5005 2019R	.3/8" x .050" (1,3mm)	57-91 VG								N150C-K-057E	30629528A																				
		16" - cm 41	093500536R	.3/8" x .050" (1,3mm)	57-91 VG								N150C-K-057E	30629528A																				
		16" - cm 41	5006 2014R	.325" x .050" (1,3mm)	66-95 VP								K250C-K-066E	30629508A																				
		16" - cm 41	093800067	.325" x .050" (1,3mm)	66-95 VP				K250C-K-100REM	3063015A			K250C-K-066E	30629508A																				
		18" - cm 46	5023 0059R	.325" x .050" (1,3mm)	72-95 VP				K250C-N-100REM	3063014A			K250C-K-072E	30629514A																				
		18" - cm 46	50310214R	.325" x .050" (1,3mm)	72-95 VP								K250C-K-072E	30629514A																				
		16" - cm 41	0946 00332R	.325" x .058" (1,5mm)	66-21 BP	001000710R																												
		18" - cm 46	0946 00333R	.325" x .058" (1,5mm)	72-21 BP								K258C-K-072E	30629512A																				
		20" - cm 51	50012040R	.325" x .058" (1,5mm)	78-21 BP								K258C-K-078E	30629513A																				
		20" - cm 51	50310215R	.325" x .058" (1,5mm)	78-21 BP				K258C-N-100REM	3063017A			K258C-K-078E	30629513A																				
		15" - cm 38		.325" x .058" (1,5mm)	64-21 LP				K258L-N-100REM	3063019A			K258C-K-064E	30629538A																				
		16" - cm 41	5001 2038R	.325" x .058" (1,5mm)	66-21 BP	001000710R			K258C-K-100REM	3063018A																								
		18" - cm 46	5001 2039R	.325" x .058" (1,5mm)	72-21 BP								K258C-K-072E	30629512A																				
		20" - cm 51	5001 2040R	.325" x .058" (1,5mm)	78-21 BP								K258C-K-078E	30629513A																				
		18" - cm 46	50092021R *	.3/8" x .058" (1,5mm)	68-73 DP								A358EP-K-068E	30629502A																				
		18" - cm 46	5002 2023R	.3/8" x .058" (1,5mm)	68-73 DP								A358EP-K-068E	30629502A																				
		20" - cm 51	5002 2024R	.3/8" x .058" (1,5mm)	72-73 DP								A358EP-K-072E	30629503A																				
		22" - cm 56	5002 2025*	.3/8" x .058" (1,5mm)	77-73 DP	001000754R*							A358LM-N-072E	30629505*																				
		18" - cm 46	5025 0114R	.3/8" x .058" (1,5mm)	68-73 DP																													
		20" - cm 51	5025 0115R	.3/8" x .058" (1,5mm)	72-73 DP				A358EP-K-100REM	3063009*			A358EP-K-068E	30629502A																				
									A358EP-N-100REM	3063008A			A358EP-K-072	30629503A																				
									A358LM-N-100REM	3063010A			A358LM-N-072E	30629505*																				
		24" - cm 61	5025 0116R	.3/8" x .058" (1,5mm)	84-73 DP																													
		18" - cm 46	50310233R	.3/8" x .058" (1,5mm)	68-73 DP								A358EP-K-068E	30629502A																				
	20" - cm 51	50310234R	.3/8" x .058" (1,5mm)	68-73 DP								A358EP-K-072E	30629502A																					
	20" - cm 51	0970 00301R	.3/8" x .058" (1,5mm)	72-73 DP								A358EP-K-072E	30629503A																					
												A358LM-N-072E	30629505*																					
	25" - cm 64	5002 2042R*	.3/8" x .058" (1,5mm)	88-73 DP								A358EP-K-088E	30629504A																					

(1) Solo per i paesi extraeuropei. • Sistemi di taglio di serie. ° Sistemi di taglio compatibili. PS Power Sharp * Fino ad esaurimento scorte

Accessori per Motoseghe e Potatori - Barre e catene



	Barre		Catene			Rotoli Emak 100"		Rotoli Emak 25"		Efco nuovi riferimenti		Macchine																			
	Lunghezza	Codice	Passo x spessore	N. maglie - Tipo	Codice	Tipo	Codice	Tipo	Codice	Tipo	Codice	MT 2200 Li-Ion	MTI 30	MTT 2500	MTT 3600	MT 350 S - MT 3500 S	137 - MT 3700 - MT 371 - MT 3710	137 P.S. - MT 3700 P.S.	141 S - MT 4100 S - MT 411 - MT 4110	141 SP - MT 4100 SP - MT 411 - MT 4110	MT 440 - MT 4400 - MT 451 - MT 4510	147 - 152 - MT 5200	MTH 510 - MTH 5100 - MTH 560 - MTH 5600	156	162	MT 6500 - MT 6510	MT 7200	MT 2000 E	EP 90 - EP 100 - EP 120 - PTX 2710		
Barra con puntale in stellite		10" - cm 25	5003 0353R	.1/4" x .050" (1,3mm)	60-25 AP	E650MC-K-100REM	3063013A	E650MC-K-025REM	3063029A	E650MC-K-060E	30629532A			●																	
		18" - cm 46		.3/8" x .058" (1,5mm)	68-73 DP																										
		20" - cm 51		.3/8" x .058" (1,5mm)	72-73 DP					A358EP-K-072E	30629503A																				
		24" - cm 61	5009 0026R*	.3/8" x .058" (1,5mm)	80-73 LP					A358LM-N-072E	30629505*																				
		20" - cm 51	5025 0119R	.3/8" x .058" (1,5mm)	72-73 DP																										
		24" - cm 61	5025 0120R	.3/8" x .058" (1,5mm)	84-73 DP	A358EP-K-100REM	3063009*																								
		28" - cm 71	5025 0121R	.3/8" x .058" (1,5mm)	92-73 DP	A358EP-N-100REM	3063008A	A358LM-N-025REM	3063025*																						
		30" - cm 76	5025 0118R*	.3/8" x .058" (1,5mm)	102-73 DP	A358LM-N-100REM	3063010A																								
		18" - cm 46		.3/8" x .058" (1,5mm)	68-73 DP						A358EP-K-068E	30629502A																			
		20" - cm 51	0970 00318R*	.3/8" x .058" (1,5mm)	72-73 DP						A358EP-K-072E	30629503A																			
											A358LM-N-072E	30629505*																			
		25" - cm 64	0970 00293R*	.3/8" x .058" (1,5mm)	88-73 DP						A358EP-K-088E	30629504A																			
		30" - cm 76	0980 00030R*	.3/8" x .058" (1,5mm)	98-73 DP																										

(1) Solo per i paesi extraeuropei. ● Sistemi di taglio di serie. ○ Sistemi di taglio compatibili. * Fino ad esaurimento scorte

Catene complementari	.325" x .063" (1,6mm)	67-22PBX		K263C-N-100REM	3063020A	K263C-N-025REM	3063033*	K263C-N-067E	30629533A
		74-22PBX						K263C-N-074E	30629517A
	.325" x .063" (1,6mm)					K263L-N-025REM	3063034*		
	.3/8" x .063" (1,6mm)	66-75LGX		A363LM-N-100REM	3063012	A363LM-N-025REM	3063027*	A363LM-N-066E	30629511*
		72-75LGX						A363LM-N-072E	30629507*
	.3/8" x .063" (1,6mm)	66-75D-DP		A363EP-N-100REM	3063011A	A363EP-N-025REM		A363EP-N-066E	30629501*
		72-75D-DP						A363EP-N-072E	30629506*
	.3/8" x .050" (1,3mm)	72D-DP		A350EP-N-100REM	3063007A				

Numero di maglie presenti nei formati rotolo catene	Passo	Rotolo da 100"	Rotolo da 25"
	.3/8"	1640 maglie	412 maglie
	.325"	1848 maglie	464 maglie
	.404"	1484 maglie	372 maglie
	.1/4"	2392 maglie	600 maglie