

SCOPRI LA GAMMA TRATTORINI RAGGIO ZERO

Dalla cura del prato domestico fino agli impieghi più professionali, i trattorini a raggio zero consentono di lavorare rapidamente ottenendo risultati eccellenti.

Grazie alla capacità di ruotare su sé stessi — resa possibile da due trasmissioni idrostatiche indipendenti, una per ciascuna ruota — **eliminano il raggio di sterzata** e riducono al minimo le aree non tagliate durante le svolte a 180°.

La loro elevata maneggevolezza li rende particolarmente efficaci anche in presenza di ostacoli come alberi e aiuole, offrendo al tempo stesso un'ottima visibilità sulla zona di taglio. Sono inoltre **dotati di serie di kit mulching, gancio di traino e caricabatteria**.



Raggio Zero

I motori bicilindrici da 586 cc (Emak K 1900) e 708 cc (Emak K 2400) garantiscono elevate prestazioni accompagnate da una sensibile riduzione delle vibrazioni. Ciascuna ruota posteriore è equipaggiata con una trasmissione idrostatica Hydro-Gear, gestita tramite leve e pedale, che permette di regolare in modo indipendente sia la velocità sia la direzione di ogni singola ruota. Questo sistema, interamente idraulico e privo di ingranaggi fissi, assicura un funzionamento silenzioso, graduale e fluido, mantenendo una progressione costante e senza strappi anche a basse velocità.

Raggio Zero

I motori bicilindrici da 586 cc (Emak K 1900) e 708 cc (Emak K 2400) garantiscono elevate prestazioni accompagnate da una sensibile riduzione delle vibrazioni.

Ciascuna ruota posteriore è equipaggiata con una trasmissione idrostatica Hydro-Gear, gestita tramite leve e pedale, che permette di regolare in modo indipendente sia la velocità sia la direzione di ogni singola ruota.

Questo sistema, interamente idraulico e privo di ingranaggi fissi, assicura un funzionamento silenzioso, graduale e fluido, mantenendo una progressione costante e senza strappi anche a basse velocità.



Plus point



Agilità e manovrabilità

Il controllo indipendente delle ruote posteriori, gestite singolarmente tramite due leve, permette di effettuare manovre estremamente precise. Il raggio di sterzata è praticamente nullo, consentendo la rotazione sul proprio asse ("zero turn").



Velocità ed Efficienza

Tutte le motorizzazioni permettono di raggiungere una velocità massima di 10 km/h in avanti e 6,5 km/h in retromarcia. Maggiore rapidità nei percorsi rettilinei e minori correzioni durante il taglio consentono di completare il lavoro in tempi ridotti.



Comfort e Utilizzo



La regolazione dell'altezza di taglio avviene in modo semplice tramite la console laterale; il sedile spazioso con braccioli, insieme alle leve con impugnatura anticivolo, assicurano comfort e pieno controllo durante l'utilizzo. Si aggiungono inoltre il vano portaoggetti e le porte USB.



Ottimale per aree verdi complesse


Perfetto per giardini ricchi di ostacoli come alberi, aiuole, cordoli e muretti, il trattorino a raggio zero garantisce un taglio accurato lungo i bordi, limitando al minimo le zone non raggiunte e gli interventi di rifinitura.

Dati tecnici

Modello	 ZT 108/19 K V	 ZT 117/24 K V
Cilindrata	586 cm ³	708 cm ³
Larghezza taglio	108 cm	117 cm
Numero di lame	2	2
Motore marca/modello	Emak K 1900 AVD V-Twin	Emak K 2400 AVD V-Twin
Altezza taglio	30-100 mm, 9 posizioni	30-100 mm, 9 posizioni
Avanzamento	Idrostatico	Idrostatico
Velocità (km/h)	da 0 a 10 km/h in marcia avanti - da 0 a 6 km/h in retromarcia	da 0 a 10 km/h in marcia avanti - da 0 a 6 km/h in retromarcia
Raggio di sterzata	0 cm	0 cm
Misure di ingombro	190x115x84 cm	190x129x84 cm
Plus	< 13000 m ² , Deck wash - Innesto rapido per il lavaggio del piatto di taglio dopo il lavoro	< 14000 m ² , Deck wash - Innesto rapido per il lavaggio del piatto di taglio dopo il lavoro
Mulching/Scarico laterale	di serie/di serie	di serie/di serie
Peso	235 kg	245 kg


Caricabatterie

Efficienza e durata nel tempo

		Codice	ZT 108/19 K V	ZT 117/24 K V
	Caricabatteria	68130481	X	X


Carrello

Trasporto facilitato degli scarti

		Codice	ZT 108/19 K V	ZT 117/24 K V
	Carrello	68130005A	X	X


Kit per mulching

L'eleganza di un prato tagliato alla perfezione


		Codice	ZT 108/19 K V	ZT 117/24 K V
	Kit mulching	68180059	X	X

kit traino per rimorchio

Un supporto per ottimizzare la potenza del trattorino

		Codice	ZT 108/19 K V	ZT 117/24 K V
	Kit traino	68180065	X	X

Taniche benzina

		Codice	ZT 108/19 K V	ZT 117/24 K V
	Tanica trasporto benzina 5 l	4175169A	X	X

Rullo da prato

Per un terreno sempre compatto, anche dopo averlo lavorato

		Codice	ZT 108/19 K V	ZT 117/24 K V
	Rullo da giardino	68050010	X	X