

NUOVA MOTOSEGA MTT 3600


our power, your passion



It's an Emak S.p.A. trademark
42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy
Tel. +39 0522 956611 • Fax +39 0522 956800
venditeitalia@efco.it • www.efco.it
YouTube www.youtube.com/MyEfco • www.facebook.com/Efcoltalia

3085499

PRESTAZIONI
DESIGN
VERSATILITÀ



PRESTAZIONI



**COPPIA E POTENZA,
SENZA LIMITI**

DESIGN



**NUOVO DESIGN,
ERGONOMIA E BILANCIAMENTO**

VERSATILITÀ



**NON SOLO
POTATURA**



**FILTRO ARIA
IN NYLON**
Di ampie dimensioni
permette una migliore
aspirazione d'aria nel
motore e riduce i tempi
di manutenzione



FRIZIONE ON-BOARD
Montaggio rapido dell'utensile
di taglio, frizione più pulita per
prestazioni costanti nel tempo



**POMPA OLIO IN
ALLUMINIO REGOLABILE**
Lubrificazione
ottimale
dell'organo di taglio
anche in situazioni gravose




MOTORE PROFESSIONALE

- Semicarter in lega leggera
- Cilindro Nichelato
- Pistone a due segmenti
- Albero motore forgiato in due parti



**GANCI PER
MOSCHETTONE**
Ripiegabile, in acciaio è
pensato per un aggancio
rapido della macchina
all'operatore



**PIANO BARRA
IN ALLUMINIO**
Incrementa resistenza e rendimento
durante i tagli più impegnativi
(arpione in metallo di serie)

**SERBATOI
SEMI-TRASPARENTI**
Permettono la lettura dei livelli
olio e carburante riducendo
le soste non programmate
per i rifornimenti



**AVVIAMENTO
FACILITATO "EASY ON"**
Ammortizza l'effetto della
compressione del motore
professionale assicurando una
partenza senza sforzo



**INTERRUTTORE
"ALWAYS ON"**
Rapido nello spegnimento e,
con ritorno automatico,
sempre pronto per partire



AIR PURGE
Facilita le fasi
di avviamento
a freddo e dopo
ogni rifornimento

CARATTERISTICHE TECNICHE

POTENZA/CILINDRATA	2,0 HP - 1,5 kW/35,1 cm ³
LUNGHEZZA BARRA (puntale)	30-35 cm/12"-14" (rocchetto)
CATENA (passo x spessore)	3/8" x .050" (rocchetto)
REGOLATORE TENSIONE CATENA	laterale
POMPA OLIO	regolabile in alluminio /portata nulla al minimo
CAPACITÀ SERBATOIO OLIO/CARBURANTE	0,23 l/0,28 l
DIAMETRO INGRESSO SERBATOIO	Ø 28 (carburante) / Ø 24 (olio)
FRIZIONE	On-Board
SISTEMA ON-OFF	Always-On
PESO A SECCO SENZA BARRA E CATENA	3,8 Kg

ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO



Casco protettivo
professionale con
visiera e cuffie
antirumore integrate

Giacca con protezione
anti taglio, resistente
ad una velocità della
catena di 20 m/sec

Pantalone Tree Climbing
con protezione anti taglio,
resistente ad una velocità
della catena di 20 m/sec

Scarpone forestale
anti taglio con puntale rinforzato,
resistente ad una velocità
della catena di 24 m/sec

Chiedi al nostro rivenditore autorizzato, saprà consigliarti al meglio.