



It's an Emak S.p.A. trademark  
42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy  
Tel. +39 0522 956611 • Fax +39 0522 956800  
[venditeitalia@efco.it](mailto:venditeitalia@efco.it) • [www.efco.it](http://www.efco.it)  
YouTube [www.youtube.com/MyEfco](http://www.youtube.com/MyEfco) • Facebook [www.facebook.com/Efcoltalia](http://www.facebook.com/Efcoltalia)

3085493

# NUOVA MOTOSEGA MTT 2500



PRESTAZIONI  
DESIGN  
CONFORT



## PRESTAZIONI



**COPPIA E VELOCITÀ DI TAGLIO**

## DESIGN



**NUOVO DESIGN PIÙ ERGONOMIA**



## CONFORT



**LEGGERA E BILANCIATA SEMPRE**

**FILTRO ARIA IN NYLON**  
Di ampie dimensioni permette una migliore aspirazione d'aria nel motore e riduce i tempi di manutenzione



**FRIZIONE ON-BOARD**  
Montaggio rapido dell'utensile di taglio, frizione più pulita per prestazioni costanti nel tempo



**POMPA OLIO IN ALLUMINIO**  
Lubrificazione ottimale dell'organo di taglio anche in situazioni gravose



**MOTORE PROFESSIONALE**

- Semicarter in lega leggera
- Cilindro Nichelato
- Pistone a due segmenti
- Albero motore forgiato in due parti



**GANCIO PER MOSCHETTONE**  
Ripiegabile, in acciaio è pensato per un aggancio rapido della macchina all'operatore



**TAGLI NETTI IN OGNI CONDIZIONE**  
Accelerazione e coppia quando serve, per una buona qualità di taglio e senza stancare l'operatore



**SERBATOI SEMI-TRASPARENTI**  
Permettono la lettura dei livelli olio e carburante riducendo le soste non programmate per i rifornimenti



**INTERRUTTORE "ALWAYS ON"**  
Rapido nello spegnimento e, con ritorno automatico, sempre pronto per partire



**AVVIAMENTO FACILITATO "EASY ON"**  
Ammortizza l'effetto della compressione del motore professionale assicurando una partenza senza sforzo



**AIR PURGE**  
Facilita le fasi di avviamento a freddo e dopo ogni rifornimento

### CARATTERISTICHE TECNICHE

POTENZA/CILINDRATA	1,3 HP - 1,0 kW/25,4 cm <sup>3</sup>
LUNGHEZZA BARRA (puntale)	25 cm/10" (rocchetto/carving)
CATENA (passo x spessore)	3/8" x .050" (rocchetto) 1/4" x .050" (rocchetto) 1/4" x .050" (carving)
REGOLATORE TENSIONE CATENA	laterale
POMPA OLIO	automatica in alluminio/portata nulla al minimo
CAPACITÀ SERBATOIO OLIO/CARBURANTE	0,16 L/0,23 L
DIAMETRO INGRESSO SERBATOIO	Ø 28 (carburante) / Ø 24 (olio)
FRIZIONE	On-Board
SISTEMA ON-OFF	Always-On
PESO A SECCO SENZA BARRA E CATENA	2,7 Kg

### ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO



Casco protettivo professionale con visiera e cuffie antirumore integrate

Giacca con protezione anti taglio, resistente ad una velocità della catena di 20 m/sec

Pantalone Tree Climbing con protezione anti taglio, resistente ad una velocità della catena di 20 m/sec

Scarpone forestale anti taglio con puntale rinforzato, resistente ad una velocità della catena di 24 m/sec

Chiedi al nostro rivenditore autorizzato, saprà consigliarti al meglio.